

Rzędna porów. 170,00 m n.p.m.

Wiersz	Wartości
Rzędna terenu m n.p.m.	179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,40; 179,38; 179,04; 179,00; 179,00
Rzędna dna m n.p.m.	175,62; 178,40; 178,50; 178,40; 175,66; 175,66; 175,70; 178,40; 175,82; 175,82; 176,09; 176,09; 178,40; 178,38; 177,64; 176,175; 176,198
Zagłębienie (m)	3,78; 1,00; 0,90; 1,00; 3,74; 3,74; 3,70; 1,00; 3,58; 3,58; 3,31; 3,31; 1,00; 1,00; 1,40; 2,825; 2,815
Materiał, średnica	PVC SN8 ø250x7,3; PVC SN8 ø250x7,3; PVC SN8 ø250x7,3; PVC SN8 ø250x7,3; PVC SN8 ø250x7,3
Odległość (m) /Spadek (%)	641,85; 643,45; 643,70; 643,80; 3,30 0,70%; 647,10; 647,55; 647,98; 6,00/0,68%; 653,98; 15,25/0,62%; 669,23; 3,75 0,62%; 672,98; 673,41; 33,50/0,80%; 706,91; 707,34; 708,34; 2,60 0,82%; 710,09; 710,94; 3,25 0,82%; 714,19; 3,45 0,82%; 717,64; 718,74
Oznaczenia	S20–K2; granica; t; eND; t; S21–K2; S21–K2; tr1; t; S22–K2; S22–K2; S23–K2; S23–K2; tK; t; granica; pwø32; S24–K2; S24–K2

LEGENDA:
S – studzienka kanal. sanitarnej
- rury PVC lite klasy SN8
- rury układać na podsypce piaskowej gr. min. 10 cm oraz stosować obsypkę min. 15 cm ponad wierzch rury
- studzienki ø425 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400
- studzienki ø1000 mm z tworzywa z kinetą przelotową i z dopływem dwustronnym (niewykorzystane dopływy zakorkować) z włazami żeliwnym w klasie D400

UWAGA:
- rury kanalizacyjne z PE100–RC dwuwarstwowe w klasie SDR17 (PN10)
- w pobliżu kolizji z inną infrastrukturą podziemną stosować wykop ręczny, istniejące przewody zabepieczyć na czas trwania prac
- przed zasypaniem wykopów dokonać inwentaryzacji geodezyjnej
- jeżeli rzędne rzeczywiste odbiegają od założeń projektowaych należy rurociągi sieci dostosować do rzeczywistych lub powiadomić Inwestora
- prace w obrębie pasa drogowego zabezpieczyć zgodnie z wymogami właściciela
- nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne zgłościć Inwestorowi
- teren po pracach uporządkować i przywrócić do pierwotnego stanu

Sieć kanal. sanitarnej z przepompowniami i przyłączami.

Łęka Opatowska dz. nr 542, 545, 546, 547/6, 544/3, 544/4, 564
Piaski dz. nr 190, 191, 192, 193, 194, 195/1, 136/1, 137, 138 139, 187/1, 187/2, 140, 207.
Zmyślona Słupska dz. nr 197/1, 207/1, 207/2, 220/4, 201, 202, 203, 204, 205/1, 205/3, 206.

	Imię i nazwisko	Data	Uprawnienia	Podpis
Projektant	inż. Sławomir Rabiega	05.2021	4/1/7131–2/84/2001	
Projektant				
Sprawdził	mgr inż Ewa Ścierska	05.2021	194/01/DUW	
Nr rys. S12	Nr str.		branża sanitarna	

skala 1: 100/200

Profil kanal. sanitarnej K2 od S20–K2 do S24–K2.