BILANS POWIERZCHNI

–

NR POM.	NAZWA POMIESZCZENIA	RODZAJ POSADZKI	POW. PODŁOGI	POW. H>190cm
01	Korytarz	terakota	5.72	5.72
02	Przedsionek męski	terakota	3.57	3.57
03	Pisuary	terakota	5.72	5.72
04	W–c męskie	terakota	1.43	1.43
05	W–c męskie	terakota	1.43	1.43
06	W–c niepełnosprawni, damskie	terakota	8.78	8.78
07	Przedsionek damski	terakota	1.39	1.39
08	W–c damskie	terakota	1.42	1.42
OGÓŁEM SUMA POWIERZCHNI			29.46	29.46



1 – uchwyt podnoszony stal nierdzewna dłuość 80–85cm
2 – uchwyt podnoszony stal nierdzewna dłuość 55–60cm
3 – uchwyt

n1 – listwa wentylacyjna okienna z czerpnią, wyd. min. 40m3/h przy 10Pa
montaż w górnej ramie okna
w1 – wentylator łazienkowy, ø150 mm; 230V/50hz, moc max. 30W
załączany czujka ruchu umieszczoną nad drzwiami wejściowymi
– wydajność min. 150m3/h przy 42Pa
– w drzwiach w dolnej części kratka lub otwory o pow. netto 220 cm2
w2 – wentylator kanałowy ø100 mm, 230V/50hz, moc max 30W, umieszczony w strefie
sufitu podwieszanego, załączany czujka ruchu umieszczoną nad drzwiami wejściowymi
– wydajność min. 100m3/h przy 85Pa
– w drzwiach w dolnej części kratka lub otwory o pow. netto 220 cm2

– przewody wentylacyjne elastyczne izolowane
– wywiew z pomieszczenia poprzez anemostaty wywiewne
– do wentylatora kanałowego zapewnić dostęp poprzez drzwiczki rewizyjne

rzut parteru

Zmiana sposobu użytkowania części budynku OSP Trzebieniu na toalety – Trzebień nr 22 działka nr ew.115

	imię i nazwisko	specjalność	nr uprawnień	podpis
Projektant	mgr inż. Maciej Piasecki	konstrukcja	230/02/DUW	

data:	branża:	skala:	strona:
marzec 2018	konstrukcja	1:100	6